

## Limmern (GL) : Centrale de pompage-turbinage (1000 MW), construction d'une nouvelle conduite d'eau motrice, centrale en

### **Committee** **caverne**

Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) c/o  
Axpo AG

### **Progettazione**

IUB Engineering SA et IM Maggia  
Engineering SA en Groupe d'ingénieurs

### **Realizzazione**

2007-2015

### **Costo dell'opera**

environ CHF 1.8 Mia.

### **Prestazioni**

- Projet de l'ouvrage
- Appel d'offres
- Projet d'exécution

### **Descrizione**

La nouvelle installation hydro-électrique de Limmern est un pompage-turbinage avec un faible apport d'eau provenant du petit bassin versant du Muttsee. Cette installation utilise la retenue du Muttsee comme bassin supérieur et le barrage existant de Limmernboden comme bassin inférieur. Dans la communauté d'ingénieurs IG Alpenstrom, nous étions responsables des parties suivantes de cette installation hydro-électrique :

- Ouvrage de prise et de restitution du Muttsee
- Conduite forcée en amont de la nouvelle centrale avec un revêtement en béton précontraint passif coulé sur place,  $\sigma_i = 8.00$  m
- Chambre d'équilibre d'une hauteur de 130 m et d'un diamètre intérieur de 10.50 m
- Caverne des vannes:  $h = 20$  m,  $l = 66$  m
- Deux puits blindés,  $\sigma_i = 4.20$  m
- Caverne des machines avec quatre turbines de pompage,  $h = 53$  m,  $l = 156.5$  m
- Caverne des transformateurs avec quatre transformateurs  $h = 24$  m,  $l = 138.5$  m
- Deux conduites forcées en aval de la nouvelle centrale avec un revêtement en béton précontraint passif coulé sur place précontraint, passif,  $\sigma_i = 5.50$  m
- Diverses galeries d'accès et cavernes
- Gestion et préparation des matériaux

### **Dati principali**

- Puissance: 4 x 225 MW
- Capacité: 190 m<sup>3</sup>/s
- Chute brute: 560-724 m

